

Catálogo de Productos 2008

GH CIRRUS



C-8011D

Caja semitorre ATX en acero
 Bahías de 5 ¼: 4
 Bahías de 3 1/2: 1 externa y 7 internas para HDD
 Fuente de alimentación de 500W silenciosa con ventilador de 12 cm 20-24 Pin
 Tobera lateral y ventilación PCI Express
 Conectores de USB 2.0, audio y micro frontales
 1 Ventilador de 120mm trasero
 Medidas: 492(L)x200(A)x440(H)mm

C-838

Caja semitorre ATX en acero
 Bahías de 5 ¼: 4
 Bahías de 3 ½: 2 externas y 4 internas para HDD
 Fuente de 450W 20+4 pines
 Conectores de USB 2.0, audio y micrófono frontales
 Tobera lateral y rejilla de ventilación PCI Express
 Incluye un ventilador de 12 cm en la parte trasera
 Medidas: 485(L)x200(A)x420(H)mm



C-7001D / C-7006S

Caja semitorre ATX en acero
 Bahías de 5 ¼: 4
 Bahías de 3 ½: 1 externa y 7 internas para HDD
 Fuente de alimentación de 400W
 Tobera lateral y rejilla de ventilación PCI Express
 Conectores de USB 2.0, audio y micro frontales o laterales (C-7001: laterales)
 Incluye un ventilador 80mm en la parte trasera
 Medidas: 485(L)x182(A)x420(H)mm





TQM-801P

Ratón óptico netscroll
Resolución: 800DPI
Conector PS/2
Color disponible: negro/plata

TQM-809P / TQM-809UP

Ratón óptico netscroll
Resolución: 800 DPI
Conector PS/2 o combo USB con adaptador PS/2
Color disponible: negro/plata



TQM-818UP

Ratón óptico con netscroll
Resolución óptica: 800DPI
Conexión combo USB con adaptador a PS/2
Medidas: 105x57x35CM



TQM-637UP

Ratón óptico con netscroll combo USB-PS/2
Resolución: 820 DPI
Disponible: Rojo y Azul

TQM-699

Ratón mini óptico netscroll
Resolución: 800DPI
Conector USB+PS/2
Cable extensible ideal
Medidas: 75x40x24mm



TQM-658U

Ratón óptico inalámbrico con netscroll MINI
con receptor USB
Transmisión por radiofrecuencia (256 ID)
Resolución: 820 DPI
Botón de ahorro de energía
Funciona con 2 pilas AAA





S-1000G

Altavoces con subwoofer 5.1 con mando
 Subwoofer: 5,25" 40W RMS / Satélite: 3" 8W RMS
 Potencia total: 80W
 Blindados magnéticamente
 Controles de volumen, tonos y On/Off
 Respuesta en frecuencia: >33Hz-20Khz
 Dimensiones: 208(A)x142(H)x320(L)mm. (Woofer) /
 92(A)x128(H)x106(L)mm. (Satélite)



S-2210

Altavoces con subwoofer 2,1
 Subwoofer: 4" 15W RMS / Satélite: 3" 5W RMS
 Potencia Total: 25W RMS
 Blindados magnéticamente
 Controles de volumen, tonos y On/Off
 Indicador de encendido en el frontal
 Ratio señal/ruido: 70 DB(A)
 Dimensiones Subwoofer: 135(A)x197(H)x250(L)Mm
 Dimensiones satélite: 90(A)x142(H)x95(L)Mm



S-2120

Altavoces con subwoofer 2,1
 Subwoofer: 4" 25W RMS / Satélite: 3" 10W RMS x 2
 Potencia total: 45W RMS
 Blindados magnéticamente
 Control Remoto, controles de volumen, tonos y On/Off
 Ratio señal/ruido: 65DB(A)
 Dimensiones Subwoofer: 100(A)x300(H)x300(L)mm
 Dimensiones satélite: 90(A)x185(H)x60(L)mm

WebCams | Cajas Externas



TQW-08

Sensor CMOS de alta calidad
Enfoque manual
Captura de vídeo: hasta 640x480 píxeles (300k pixels)
Captura de imagen: hasta 640x480píxeles 30fps a 320x240 píxeles y 15fps a 640x480píxeles
Incluye 8 leds ajustables
Micrófono incorporado
Soporte en forma de pinza
Conexión USB



TQW-07

Sensor CMOS de alta calidad
Enfoque manual
Captura de vídeo: hasta 800x600 píxeles (480k pixels)
Captura de imagen: hasta 1600x1200píxeles
Incluye 6 leds ajustables
Micrófono incorporado
Soporte especial que se adapta a cualquier TFT
Conexión USB



TQW-22

Sensor CMOS VGA de alta calidad
Enfoque manual
Función de seguimiento facial automático
Captura de vídeo: hasta 1280x960 píxeles (1300k pixels)
Captura de imagen: hasta 1280x960píxeles 30fps a 640x480 píxeles y 15fps a 1280x960píxeles
Auto zoom
Incluye 6 leds ajustables
Micrófono incorporado
Soporte en forma de pinza
Conexión USB 2.0

HE-5254

Caja externa para dispositivos de 5 ¼
Conexión USB 2.0
Un ventilador de 40mm
Velocidad de transferencia 480Mbps/12Mbps
Adaptador de corriente externo
Material: plástico y aluminio
Medidas: 248x168x45mm



TQE-3502

Caja externa para discos duros de 3,5 en aluminio
Compatible con IDE
Velocidad de transferencia: 480Mbps/12Mbps
Adaptador de corriente externo
Conexión USB 2.0
Medidas: 185x112x35



Lectores de Tarjetas



TQRU-336

Combo lector de tarjetas + Hub USB
Lector de tarjetas todo en 1
3 puertos USB 2.0
Velocidad de transferencia hasta 480Mbps
Conexión USB 2.0 Indicador de encendido y acceso



TQR-212

Panel Multifunción con lector de tarjetas todo en uno
interno tamaño 5 ¼
Conectores frontales: 3 x USB 2.0, 1 x 1394, 1 x entrada de micrófono
Salida de audio de 6 canales y 1 x entrada de micrófono
Conexión USB 2.0 con una velocidad de transferencia de hasta 480Mbps

CR-218

Lector de tarjetas todo en 1 externo
Cable USB oculto
Conexión USB 2.0



TQR-207

Lector de tarjetas todo en uno interno tamaño 3 ½
Conexión USB 2.0 con una velocidad de transferencia de hasta 480Mbps
Un conector de USB frontal
Diseño compacto y elegante
4 Indicadores LED

